

TECHNICKÝ LIST

HIC-EKO OIL EKOLOGICKÝ SEPARÁTOR

POPIS MATERIÁLU ZÁKLADNÍ POUŽITÍ

Separátor HIC-EKO OIL je určen jako separační prostředek pro nanášení na styčné plochy bednění, forem a betonu.

Je vhodný pro použití při procesech betonáže monolitických betonových konstrukcí, při výrobě prefabrikovaných ŽB panelů a prvků.

Nanášení na bednění a formy provádět kartáčem nebo gumovou stěrkou.

Používat při okolní teplotě při nanášení a zalití nad 0°C. HIC-EKO OIL se používá jako separační prostředek jak u vibrovaných betonů tak i u SCC betonů.

DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI, VÝHODY

- ✓ vynikající separační schopnost
- ✓ biologická samorozložitelnost
- ✓ velmi snadná aplikace
- ✓ hospodárnost, úspora nákladů

Určeno pro průmyslové zpracování.

Spotřebujte do 3 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

OBSAH 10 l
200 l

HIC&Services s.r.o.
U Stavoservisu 1/527
CZ- 100 40 Praha

VRATNÝ OBAL